

Buchtentüren senkrecht verstrebt



Die Buchtentüren sind senkrecht verstrebt und werden auf Maß gefertigt. Drehpunktseitig werden stabile Augenschrauben M20 eingesetzt. Verriegelt werden die Buchtentüren mit einem stabilen Hub- / Drehverschluss. Ohne Hängen, Verschlussaufnahme und Befestigungsmaterial.

Buchtentür 1,20 m hoch

Ober-Unterrohr 1 1/2", mit senkrechten Stäben 3/4", Stababstand 12 cm, kpl. verschweißt, incl. Hub- / Drehverschluss

Länge	ME	Art.-Nr.
1,50 - 2,00 m	Stück	4330
2,00 - 2,50 m	Stück	4331
2,50 - 3,00 m	Stück	4332
3,00 - 3,50 m	Stück	4333
3,50 - 4,00 m	Stück	4334
4,00 - 4,50 m	Stück	4335



Buchtentür 1,20 m hoch

Ober-Unterrohr 2", mit senkrechten Stäben 1", Stababstand 16 cm, kpl. verschweißt, incl. Hub / Drehverschluss

Länge	ME	Art.-Nr.
1,50 - 2,00 m	Stück	4336
2,00 - 2,50 m	Stück	4337
2,50 - 3,00 m	Stück	4338
3,00 - 3,50 m	Stück	4339
3,50 - 4,00 m	Stück	4340
4,00 - 4,50 m	Stück	4341





Bezeichnung	ME	Art.-Nr.	
Tränkebeckenaussparung eingeschweißt in Absperrpforte	Stück	4750	
Verschlussaufnahme für Hub- / Drehverschluss	senkrecht	Stück	4758
	waagrecht	Stück	4759



4713



4882



4879



4812
4839



4604



4593



4620

Bezeichnung	ME	Art.-Nr.	
Türhänge zur Aufnahme der Augenschrauben, ohne Befestigungsmaterial	zum Anschrauben an den U-Pfosten	Satz	4882
	zum Anschrauben an den Vierkantpfosten	Satz	4879
Doppelhänge für Türen 2 Satz Bügelschrauben erforderlich	Satz	4713	
Bügelschrauben	für Vierkantpfosten 70 x 70	Satz	4812
	für Vierkantpfosten 90 x 90	Satz	4839
Sechskant-Holzschrauben 12 x 80	Satz	4813	
Kunststoffdübel und Sechskant-Holzschrauben 12 x 80	Satz	4814	
Sechskantschrauben mit Scheibe und Mutter (Satz = 4 Stück)	M10 x 70	Satz	4922
	M12 x 50	Satz	4927
	M12 x 100	Satz	4926
	M12 x 120	Satz	4929
Gewindestangen M 12 x 1000 mit Muttern und Gegenplatte (2 Stück) als Durchgangsschrauben im Mauerwerk	Satz	4815	
Schubverschluss für Absperrpforten und Buchtentüren voreinander und nebeneinander schlagend, kpl. mit Befestigungsmaterial	einfach	Stück	4604
	doppelt	Stück	4593
Feststellhaken zum Arretieren einer Absperrpforte ohne Befestigungsmaterial	zum Anschrauben an den Vierkantpfosten	Stück	4605
	zum Anschrauben am U-Pfosten	Stück	4626
Seilabspannung erforderlich ab 3,0 m Gitterlänge	Satz	4627	
Stützrolle mit Vollgummirad D = 260 mm, incl. Halterung	Stück	4620	